ASG CZ 75 P-07 Duty

Český návod k obsluze
Vzduchová CO2 pistole 4,5 mm - model 16728, blowback

České zpracování provozních a bezpečnostních pokynů originálního návodu ASG „CZ 75 P-07 DUTY - Blowback & non-blowback“, vydání 0076-0610. Názvy ovladačů a osm kroků obsluhy odpovídají originálu. Technické údaje aktuálního modelu jsou uvedeny odděleně.

DŮLEŽITÉ
Toto není hračka. Nesprávná manipulace může způsobit těžké poranění nebo smrt. Před použitím přečtěte celý návod. Při střelbě musí mít střelec i okolní osoby ochranné brýle. Prodej v našem e-shopu od 18 let.

1. Bezpečnost před každým použitím

• S pistolí zacházejte vždy jako s nabitou. Nikdy nemiřte na člověka, zvíře nebo na něco, co nechcete zasáhnout. Do ústí hlavně se nikdy nedívejte.

• Hlaveň držte v bezpečném směru. Prst mějte mimo spoušť a lučík až do okamžiku zamýšleného výstřelu. Pojistku ponechte v poloze SAFE, dokud nejste připraveni střílet.

• Používejte nové, nepoškozené, přesně vyrobené ocelové kulové BB broky 4,5 mm. Nepoužívejte diabolky, airsoftové kuličky 6 mm ani znovu sebrané broky.

• Střílejte jen na bezpečném místě s vhodným záchytem střel a volným prostorem za cílem. Vyhněte se veřejným místům. Při střelbě nedržte pistoli nakloněnou na bok.

• Pistoli neukazujte ani nenoste viditelně na veřejnosti. Okolí a policie ji mohou považovat za skutečnou palnou zbraň. Přepravujte ji vybitou v uzamčeném pouzdře.

• Pistoli sami nerozebírejte a neupravujte. S poruchou se obraťte na prodejce.

CO2 je pod tlakem

Bombičku nevystavujte ohni, slunci ani jinému teplu. Výrobce upozorňuje na nebezpečí prasknutí při teplotě nad 48,9 °C. Skladujte ji pod touto teplotou. Unikající CO2 je velmi studený; držte obličej a ruce mimo proud plynu.

2. Seznámení s pistolí

Pojistka (Safety catch)	Páčka na boku rámu v zadní části pistole. SAFE = zajištěno; OFF SAFE = odjištěno.
Záchyt zásobníku	Tlačítko za lučíkem spouště. Slouží k vyjmutí zásobníku směrem dolů.
Vyjímatelný zásobník	Pojme nejvýše 20 ocelových BB broků 4,5 mm. Má pružinový podavač.
Kryt prostoru CO2	Ve spodní/zadní části rukojeti; pod krytem je 12g bombička a její přítlačný šroub.
Závěr a jeho záchyt	Závěr se u verze blowback při střelbě pohybuje. Prsty držte mimo jeho dráhu.
Montážní lišta	Spodní lišta typu Weaver pro odpovídající příslušenství.

3. Vložení bombičky - kroky 1 až 4 originálu

1. Pistoli namiřte bezpečným směrem a nastavte pojistku na SAFE.

2. Stiskněte tlačítko záchytu zásobníku a zásobník vytáhněte z rukojeti.

3. Stiskněte uvolnění krytu prostoru CO2 a kryt otevřete. Umístění odpovídá obrázkům 3 a 4 originálu.

4. Vložte 12g CO2 bombičku do určeného prostoru. Přítlačným šroubem ji upevněte tak, aby byla správně usazená a propíchnutá. Neutahujte násilím. Výrobce doporučuje ULTRAIR 12 g, ref. 15545.

DŮLEŽITÉ
Neprovádějte výměnu s nabitou pistolí. Pojistka nenahrazuje bezpečný směr a kontrolu vybití. Novou bombičku nelze po propíchnutí znovu uzavřít.

4. Nabíjení a střelba - kroky 5 až 8 originálu

1. Na vyjmutém zásobníku stáhněte pružinový podavač dolů a zajistěte jej v dolní poloze.

2. Do zásobníku vložte ocelové BB broky 4,5 mm, nejvýše 20 kusů. Po naplnění podavač opatrně uvolněte; nenechte jej prudce vystřelit proti prázdnému zásobníku.

3. Při bezpečně namířené hlavni zasuňte zásobník do rukojeti, až zřetelně zapadne a drží na místě.

4. Až budete připraveni střílet, sklopte pojistku dolů do OFF SAFE. Stáhněte závěr dozadu a uvolněte jej pro zavedení prvního broku. Zamiřte na bezpečný cíl a stiskněte spoušť. Po skončení vraťte pojistku na SAFE.

DŮLEŽITÉ
Spoušť stiskněte úplně, jedním plynulým pohybem. Částečný stisk může zavést brok bez výstřelu; další stisk pak může způsobit dvojí podání nebo závadu. Při pochybnostech nepokračujte ve střelbě.

Poznámka k různým verzím originálu

Společný návod zobrazuje také modely 16726 bez blowbacku a 16533 v dvoubarevném provedení. Tato česká verze se vztahuje k černému modelu 16728 s blowbackem. Označení „pellets“ ve společném anglickém textu zde znamená kulové ocelové BB, nikoli olověné diabolky.

5. Ukončení používání a péče

Doplňující bezpečnostní doporučení Yachtmeni: Zajistěte pistoli a vyjměte zásobník. Vyprázdněte jej a zkontrolujte také nábojovou cestu; samotné vyjmutí zásobníku neprokazuje prázdnou hlaveň. Když si nejste jistí, že je pistole vybitá, nepokoušejte se o další manipulaci a obraťte se na prodejce.

Tlakovou bombičku nevyjímejte prudce. Zbytkový tlak se musí bezpečně a kontrolovaně uvolnit; obličej a ruce držte mimo unikající plyn. Nikdy nepoužívejte sílu. Pistoli skladujte vybitou, odděleně od střeliva a mimo dosah dětí.

Povrch otírejte měkkým hadříkem. Do mechanismu nevpravujte náhodně vybrané oleje nebo rozpouštědla. Původní uživatelský návod nestanoví konkrétní mazací interval. Při úniku plynu, poškození nebo závadě podávání pistoli dále nepoužívejte a předejte ji prodejci; nejde o návod k rozborce či opravě.

6. Technické údaje a varianty

Model pro tento návod	ASG 16728, CZ 75 P-07 Duty, blowback, černá
Střelivo / zásobník	Ocelové BB 4,5 mm / nejvýše 20 kusů
Pohon	Jedna 12g CO2 bombička v rukojeti
Délka / hmotnost	186 mm / 820 g
Materiál	Polymer a kov
Aktuální údaj ASG	Energie 2,12 J; rychlost 110 m/s
Vnitřní hlaveň dle ASG	83,5 mm

Proč se starší návod a dnešní produktová karta liší

Tabulka původního společného návodu uvádí pro blowback verze 16728 a 16533 energii 1,7-2,1 J, pro verzi 16726 bez blowbacku 2,1-2,5 J. Aktuální karta ASG pro 16728 uvádí 2,12 J. Jde o různé podklady a podmínky měření; starší rozmezí zde není tvrzením o výkonu každého dnešního kusu.

ASG v originálu vysvětluje, že údaj o energii vychází z průměrné rychlosti prvních pěti ran při 20 °C. Výsledek ovlivňuje teplota, tlak v bombičce, průměr a hmotnost střeliva, výrobní tolerance a kalibrace měřidla. Hodnoty proto nejsou zárukou stejného výkonu za všech okolností.

7. Původní dokumentace a servis

Původní obrazové pokyny najdete ve společném návodu ASG, zejména na stranách 4-6. Uvedení některých starších doplňků v originálu samo o sobě nepotvrzuje jejich aktuální dostupnost nebo vhodnost pro každý kus.

Originální uživatelský návod ASG (EN/FR, PDF)

Aktuální produktová dokumentace ASG - 16728

S dotazy, opravou či reklamací kontaktujte prodejce: **info@yachtmeni.cz**. Dokument zpracoval Yachtmeni podle výše uvedeného originálu. Doplňující bezpečnostní doporučení a aktuální specifikace jsou výslovně odlišeny od původních pokynů. Značky CZ a ASG náleží jejich vlastníkům.